

Ampacoll® Manschetten



► Für die schnelle Durchdringung



- Auch bei Bewegung und Zugbelastung dicht
- Alterungsbeständig
- Wasserabweisend

Anwendung

Nach Abziehen der ersten Schutzfolie, wird die Manschette über das Rohr gezogen und an der Luftdichtungsebene angedrückt. Nun wird der zweite Teil der Schutzfolie abgezogen und angerieben. Das Pad muss fest auf dem Untergrund angerieben werden. Es haftet sofort.

Wichtige Hinweise

Folien können ausgasen und die Haftung der Manschetten beeinträchtigen. OSB-Platten sind zum Teil mit paraffinhaltigem Wachs beschichtet, was zu einer mangelnden Haftung der Manschette führen kann. Im Zweifelsfalle führen Sie eine Klebprobe durch.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +130 °C
Kurzzeitig bis	+160 °C
Lagerfähigkeit	2 Jahre
Lagerung	kühl und trocken
Freibewitterung	3 Monate

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaurkosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.



Ampacoll® Elektro 8

Durchmesser	8–11 mm	– Datenkabel
Klebefläche	150 x 150 mm	– Elektrokabel
Verkaufseinheit	30 Stück	– Elektro-Leerrohre
Paletteninhalt	54 Verkaufseinheiten	

Ampacoll® Elektro 8 duo

Durchmesser	2 x 8–11 mm	– Datenkabel
Klebefläche	150 x 150 mm	– Elektrokabel
Verkaufseinheit	30 Stück	– Bei doppelter Durchführung
Paletteninhalt	54 Verkaufseinheiten	

Ampacoll® Elektro 15

Durchmesser	15–22 mm	– Heizungsrohre
Klebefläche	150 x 150 mm	– Elektro-Leerrohre
Verkaufseinheit	30 Stück	
Paletteninhalt	54 Verkaufseinheiten	

Ampacoll® Elektro 25

Durchmesser	25–33 mm	– Wasserleitungen
Klebefläche	150 x 150 mm	– Heizungsrohre
Verkaufseinheit	30 Stück	
Paletteninhalt	54 Verkaufseinheiten	

Ampacoll® Install 42

Durchmesser	42–55 mm	– Abwasserleitungen
Klebefläche	230 x 230 mm	– Solarleitungen
Verkaufseinheit	12 Stück	– Wasserleitungen
Paletteninhalt	25 Verkaufseinheiten	

Ampacoll® Install 100

Durchmesser	100–110 mm	– Abwasserleitungen
Klebefläche	320 x 320 mm	– Abgasrohr
Verkaufseinheit	12 Stück	– Lüftungsleitungen
Paletteninhalt	25 Verkaufseinheiten	

Ampacoll® Install 100 flex

Durchmesser	100–130 mm	– Abwasserleitungen
Klebefläche	320 x 320 mm	– Abgasrohr
Verkaufseinheit	12 Stück	– Lüftungsleitungen
Paletteninhalt	25 Verkaufseinheiten	– Wo flexibler Durchgang nötig ist

Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- ▶ Dachbahnen
- ▶ Winddichtungen
- ▶ Schalungsbahnen
- ▶ Dampfbremsen
- ▶ Dampfsperren
- ▶ Weiche Holzfaserverplatten *
- ▶ Holzfaserverplatten, mittel bis hart
- ▶ OSB
- ▶ Spanplatten *
- ▶ Gipskartonplatten *
- ▶ Gipsfaserverplatten *

* Primer verwenden