

Ampacoll® BK 535

▶ Von Hand formbare Manschette aus Butylkautschuk



- ▶ Dehnfähig und dreidimensional formbar
- ▶ Die stets passende Manschette
- ▶ Hochflexibel – folgt Bauteilbewegungen

Ampacoll® BK 535 Kurzrolle bei Durchdringungen



Rollenmasse

Länge: 5 m / Breite: 50 mm / Dicke: 2 mm

Kartoninhalt

12 Rollen = 60 lfm

Paletteninhalt

40 Kartons = 2'400 lfm

Ampacoll® BK 535 [50 mm] bei Durchdringungen



Rollenmasse

Länge: 25 m / Breite: 50 mm / Dicke: 2 mm

Kartoninhalt

4 Rollen = 100 lfm

Paletteninhalt

32 Kartons = 3'200 lfm

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verarbeitungstemperatur	ab 0° C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +90° C
Dehnbarkeit	>300%
Freibewitterungszeit	3 Monate

Ampacoll® BK 535 [80 mm] bei Durchdringungen, Bauteilfugen



Rollenmasse

Länge: 25 m / Breite: 80 mm / Dicke: 2 mm

Kartoninhalt

2 Rollen = 50 lfm

Paletteninhalt

40 Kartons = 2'000 lfm

Ampacoll® BK 535 [120 mm] bei Bauteilfugen, Schwellen



Rollenmasse

Länge: 30 m / Breite: 120 mm / Dicke: 1,5 mm

Kartoninhalt

2 Rollen = 60 lfm

Paletteninhalt

32 Kartons = 1'920 lfm

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaurkosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- ▶ Dampfbremsen und -sperrn
- ▶ PE-Folien
- ▶ Dach- und Schalungsbahnen
- ▶ Winddichtungen
- ▶ Gehobeltes Holz
- ▶ Rohes Holz *
- ▶ Holzfaserplatten, weich * bis hart *
- ▶ OSB-Platten *
- ▶ Spanplatten *
- ▶ Gipskarton- *, Gipsfaserplatten *
- ▶ Beton (rau und glatt) *
- ▶ Ziegelstein *
- ▶ Putz, Mörtel, Gips usw. *
- ▶ Metalle, PE- u. PVC-Bauteile

* Primer verwenden

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. **Ampacoll® BK 535** klebt sofort auf dem Untergrund. Ein Wiederablösen des Klebebandes vom Untergrund ist nur bedingt möglich. Für Verklebungen auf poröse oder verschmutzte Untergründe sollte **Ampacoll® BK 535** nur unter Verwendung von **Ampacoll® Connecto** eingesetzt werden.

Höchste Klebkraft

Ampacoll® BK 535 ist ein Butylkautschukband mit einer einseitig aufgetragenen hochflexiblen Deckschicht. Sie bestehen aus hochwertigem Rohstoff. Dieses spezielle Dichtungsband vereinigt in idealer Weise alle Anforderungen für eine dauerhafte und einfache Abdichtung von allen Durchdringungen durch Luft- und Winddichtungen, Dampfbremsen und -sperrn wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre, Elektrorohre usw. Ebenso verwenden Sie **Ampacoll® BK 535** zur Abdichtung bzw. Überbrückung von Plattenstößen, Bauteilfugen und Schwellen. Die ausserordentlich hohe Klebkraft erlaubt ein Arbeiten auf vielen Untergründen wie Papier, PE, Stahl, Aluminium, Glas usw.