



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur

Zelfklevende, luchtdichte, overstucbare en dampremmende folie voor binnen



Product omschrijving

Luchtdicht-tape interieur is zelfklevende, dampremmende en luchtdichte folie. Het product wordt ingezet om luchtdichte en damp remmende aansluitingen te creëren aan de binnenzijde. Ongewenste luchtlekken worden ermee afgedicht, en het voorkomt indringing van vocht in de constructie / isolatie. De verbeterde lijmlaag is zonder het gebruik van een primer geschikt voor een breed spectrum aan ondergronden. Dit maakt het tot een sneller en eenvoudig te verwerken product. Bij een juiste verwerking zorgt dit product voor een gereduceerd energieverbruik.

Voordelen

- Luchtdicht
- Dampremmend
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Zeer hoge kleefkracht op vele ondergronden
- Gedeelde schutfolie
- Meestal geen primer nodig
- Overstucbaar en overschilderbaar
- Te verwerken bij lage temperaturen

Applicaties

Zwaluw Luchtdicht Tape interieur is een luchtdichte, dampopen en zelfklevende folie met een variabele diffusie weerstand. Het stopt ongewenste luchtstromen en de variabele diffusie weerstand zorgt ervoor dat het het vocht altijd kan ontsnappen. Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur is wit en overstucbaar.

Gebruiksaanwijzing

Een algemene regel is om bij de voegbreedte 65mm op te tellen; 15mm op het kozijn en 50mm op de binnenmuur. De minimale onderlinge overlap van Luchtdicht-tape interieur is ten minste 50 mm voor beide zijden. Voor het afdichten van de buitenzijde, adviseren wij Hybriseal 306 of Luchtdicht tape (primerloos, zwart)

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		-10°C till +40°C
Brandgedrag		E
Doordringbaarheid	EN 1026	$a < 0,1 \text{ MPa}$
Rek bij breuk	EN 12311-1	15%
Sd waarde	DIN 4108 T.3	>10m
Temperatuur bestendigheid		-40°C till +80°C
Voeg doordringbaarheid	EN 1027	> 1.050 Pa

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Verwerkingstemperatuur -10°C tot +40°C (omgeving en ondergronden). Ondergrond dient droog, schoon en draagkrachtig te zijn. Maak waar nodig de ondergrond schoon met een cleaner. Test de aanhechting op de ondergronden voor verwerking. Het kan in specifieke gevallen nodig zijn om met een primer te werken. Luchtdicht-tape interieur moet na verwerking bedekt worden onder de finale afwerking.

Schoonmaken

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw cleaning wipes en/of water en zeep.

Kleur(en)

- Wit

Verpakking

- Rol

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

23-04-2024
23:38:11
MDT



Den Braven

Technische Datasheet

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur

Zelfklevende, luchtdichte, overstucbare en dampremmende folie voor binnen

Certificaten

	DIN 13501
	Emicode EC1 Plus

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.